

## Caractéristiques techniques Porsche 911 Targa 4S\*

**Carrosserie :** Targa 2+2 places avec arceau en acier et partie centrale du toit rabattable ; carrosserie de construction légère associant intelligemment aluminium et acier, avec ailes, portes, capot de coffre et capot moteur en aluminium ; airbag conducteur et passager à deux niveaux de déclenchement ; airbag latéral et airbag de tête conducteur et passager

**Aérodynamique :**

Coefficient de pénétration dans l'air Cx :	0,30
Surface frontale S :	2,05 m <sup>2</sup>
Maître-couple Scx :	0,62

**Moteur :** 6 cylindres à plat refroidi par eau ; bloc-moteur et culasses en aluminium ; 4 ACT ; 4 soupapes par cylindre, distribution variable côté admission et côté échappement et levée variable des soupapes côté admission (VarioCam Plus) ; rattrapage hydraulique du jeu des soupapes ; injection directe essence ; suralimentation biturbo ; un pot catalytique trifonctionnel avec 2 sondes lambda par rangée de cylindres ; huile moteur 13,1 l (remplissage 8,0 l) ; allumage électronique à distribution statique (6 modules d'allumage actifs) ; gestion thermique du circuit de refroidissement ; fonction Stop-Start automatique.

Alésage	91,0 mm
Course	76,4 mm
Cylindrée	2 981 cm <sup>3</sup>
Rapport volumétrique	10/1
Puissance moteur	420 ch (309 kW) à 6 500 tr/min
Couple maxi	500 Nm de 1 700 à 5 000 tr/min
Puissance au litre	140,9 ch/l (103,7 kW/l)
Régime maxi	7 500 tr/min
Type de carburant	Superplus

**Système électrique :** 12 V ; alternateur triphasé 2 940 W ; capacité batterie 80 Ah ; récupération d'énergie pour le réseau de bord.

\*Les caractéristiques techniques peuvent présenter des différences d'un pays à l'autre

## Fiches techniques • Porsche 911 Targa 4S

---

### Transmission :

Moteur et boîte de vitesses regroupés par vissage ; transmission intégrale active avec embrayage multidisques piloté par cartographie à régulation électrohydraulique (PTM) ; boîte mécanique à sept rapports avec embrayage à double disque, différentiel arrière mécanique à glissement limité et Porsche Torque Vectoring (PTV) ; boîte à double embrayage à sept rapports (PDK) en option.

Rapports	B.V.M.	Boîte PDK
1 <sup>er</sup> rapport	3,91	3,91
2 <sup>e</sup> rapport	2,29	2,29
3 <sup>e</sup> rapport	1,58	1,58
4 <sup>e</sup> rapport	1,18	1,18
5 <sup>e</sup> rapport	0,94	0,94
6 <sup>e</sup> rapport	0,79	0,79
7 <sup>e</sup> rapport	0,62	0,62
Marche arrière	3,55	3,55
Rapport pont arrière	1,16	1,16
Rapport total pont arrière	3,09	3,09
Rapport de pont avant	3,46	3,46
Diamètre embrayage	228 mm	202 mm/153 mm

### Châssis :

Essieu avant : à jambes élastiques (type McPherson, optimisé Porsche) ; suspension à roues indépendantes sur bras transversaux, bras longitudinaux et jambes élastiques ; ressorts hélicoïdaux cylindriques avec amortisseurs intégrés ; direction à assistance électromécanique ; système de rehaussement du train avant optionnel.

Essieu arrière : suspension multibras à roues indépendantes sur cinq bras ; ressorts hélicoïdaux cylindriques avec amortisseurs coaxiaux intégrés ; direction arrière en option.

Porsche Active Suspension Management (PASM) avec amortisseurs à réglage électronique ; deux programmes d'amortissement pré-sélectionnables manuellement.

## Fiches techniques • Porsche 911 Targa 4S

---

**Freins :** Système de freinage à 2 circuits, répartition par essieu ; Porsche Stability Management (PSM) ; servofrein à dépression ; assistant au freinage ; frein de stationnement duo-servo à commande électrique ; fonction de maintien automatique ; freinage anti multi-collision.

Essieu avant : étriers monobloc en aluminium à 6 pistons ; disques ventilés et perforés, diamètre x épaisseur 350 mm x 34 mm.

Essieu arrière : étriers monobloc en aluminium à 4 pistons ; disques ventilés et perforés, diamètre x épaisseur 330 mm x 28 mm.

<b>Jantes et pneumatiques :</b>	avant	8,5 J x 20	avec	245/35 ZR 20
	arrière	11,5 J x 20	avec	305/30 ZR 20

<b>Poids :</b>	Poids à vide selon DIN	1 580 (1 600) kg
	PTAC	2 025 (2 040) kg

<b>Dimensions :</b>	Longueur	4 499 mm
	Largeur	1 852 mm
	Largeur, avec rétroviseurs extérieurs	1 978 mm
	Hauteur	1 293 mm
	Empattement	2 450 mm

Voie	avant	1 543 mm
	arrière	1 558 mm

Volume du coffre	avant	125 l
	arrière	160 l

Capacité du réservoir (volume de remplissage)	68 l (67 l)
--	-------------

Valeurs entre parenthèses pour les voitures dotées de la boîte PDK.

## Fiches techniques • Porsche 911 Targa 4S

---

<b>Performances routières :</b> Vitesse maximale	303 (301) km/h
Accélération	
0 à 100 km/h	4,4 (4,2) s
avec Sport Plus et boîte PDK	4,0 s
0 à 200 km/h	14,8 (14,3) s
avec Sport Plus et boîte PDK	14,0 s
0 à 60 mph	4,2 (4,0) s
avec Sport Plus et boîte PDK	3,8 s
1/4 mile (400 m)	12,6 (12,4) s
avec Sport Plus et boîte PDK	12,1 s
<b>Consommation (NEDC) :</b> cycle mixte	9,0 (8,0) l/100 km
cycle urbain	12,6 (10,4) l/100 km
cycle extra-urbain	6,8 (6,7) l/100 km
<b>Émissions de CO<sub>2</sub> :</b> cycle mixte	208 (184) g/ km
<b>Norme antipollution :</b>	Euro 6

Valeurs entre parenthèses pour les voitures dotées de la boîte PDK.